BOLETIM TÉCNICO
ITA BOND-X COLA JUNTAS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O adesivo COLA JUNTAS ITA BOND-X é composto por borracha, resinas sintéticas e solventes orgânicos, foi especialmente desenvolvido para todas as juntas de motores que necessitem de um adesivo resistente a pressão e temperatura.

APLICAÇÕES

Indicado principalmente para a colagem e vedação de juntas de motores a diesel, gasolina e álcool. Também aderindo a diferentes tipos de materiais como: metais, madeiras e alguns plásticos.

PROPRIEDADES FÍSICAS DO MATERIAL NÃO CURADO

Base química	Borracha nitrílica
Aparência	Líquido castanho
Viscosidade (cP)	2500
Densidade (gr/cm³)	0,90
Teor de sólidos (%)	30
Ponto de fulgor (TCC), (°C)	-18
Diluente	Não aplicável
Temperatura de trabalho (°C)	-30 a 120 / pico de 150
Tempo em aberto à temp ambiente (tack free) (min)	2 à 6
Tempo de cura final à temp ambiente (horas)	24
Tempo de armazenamento entre 10°C e 30°C	12 meses

MODO DE USO E MANUSEIO

- As superfícies a serem aderidas devem estar limpas de resíduos, poeiras e oleosidades.
- Aplique o adesivo em ambas as superfícies, deixando-as por 2 a 6 minutos em aberto para evaporação dos solventes a ponto de toque, nestas condições efetue a união das partes.
- Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Trabalhe em locais ventilados.
- Recomenda-se a utilização de EPI's para o manuseio deste produto, para maiores informações consulte a FISPQ deste produto. Cuidado produto inflamável.

BOLETIM TÉCNICO
ITA BOND-X COLA JUNTAS

INFORMAÇÕES GERAIS

Os solventes são agressivos a alguns tipos de plásticos, recomendamos testar antes do uso. Contém solventes inflamáveis, não utilize próximo ao fogo ou quaisquer outras fontes de calor.

ARMAZENAMENTO

Mantenha o produto armazenado em local fresco e ventilado entre 10ºC e 30ºC. Após o uso feche a embalagem hermeticamente. Se houver necessidade de diluição use somente diluente apropriado. Evite abrir a embalagem desnecessariamente.

EMBALAGENS COMERCIALIZADAS

COLA JUNTAS ITA BOND-X está disponível nas seguintes embalagens: bisnagas de alumínio com 75gr cada unidade.

Todos os dados aqui mencionados são valores informativos, obtidos experimentalmente em testes no nosso laboratório. Não podemos garantir que os resultados obtidos pelo uso de nossos produtos reproduzam os mesmos valores em suas aplicações. Para isto o usuário deve fazer seus próprios testes para determinar a adequabilidade aos seus propósitos, razão pela qual não assumimos responsabilidade sem acordo por escrito referente aos valores aceitos pelas partes.

Nome do Produto: COLAJUNTAS
Categoria: TRAVA ANAERÓBICA
Empresa: ITA BOND-X COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ADESIVOS LTDA
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 583 – CENTRO – POÁ – SP – CEP: 08550-010

FONE: 2891 8743 Fax: 55 (11) 4072-1019
EMERGÊNCIA: 0800 014 8110 CEATOX
E-mail: f.lodi@itabond-x.com.br